

## Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 24.04.2015

Versienummer 2

Herziening van: 24.04.2015

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1 Productidentificatie

• Handelsnaam: **Protecton Motor Oil Special 5W-40**

• Artikelnummer: 99.30.13

#### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

##### • Gebruiksgebied

SU3 Industriële gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een industriële omgeving

SU21 Consumentengebruik: Particuliere huishoudens / algemeen publiek / consumenten

SU22 Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening, ambachtslieden)

##### • Productcategorie

PC24 Smeermiddelen, vetten, lossingsmiddelen

##### • Procescategorie

PROC1 Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk

PROC2 Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling

PROC8a Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/ naar vaten/grote containers in niet-gespecialiseerde voorzieningen

PROC8b Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/ naar vaten/grote containers in gespecialiseerde voorzieningen

PROC9 Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen)

PROC20 Warmte- en druktransportvloeistoffen in dispergerende maar gesloten systemen voor professioneel gebruik

##### • Categorie vrijmaking in het milieu

ERC4 Industriële gebruik van verwerkingshulpmiddelen in processen en producten die geen onderdeel worden van voorwerpen

ERC7 Industriële gebruik van stoffen in gesloten systemen

ERC9a Wijdverbreid gebruik (binnen) van stoffen in gesloten systemen

ERC9b Wijdverbreid gebruik (buiten) van stoffen in gesloten systemen

##### • Toepassing van de stof / van de bereiding:

Motorolie

#### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

##### • Fabrikant/leverancier:

Kroon Oil BV  
Dollegoorweg 15  
NL-7602 EC ALMELO  
Tel.: +31(0)546 818165

##### • Inlichtingengevende sector:

Product safety department - vib@kroon-oil.nl

##### • 1.4 Telefoonnummer voor

##### noodgevallen:

+31 (0)546 818165 (9 tot 16 uur, maandag t/m vrijdag)

### \* RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

##### • Indeling overeenkomstig

Verordening (EG) nr. 1272/2008 Het product is niet geïdentificeerd volgens de CLP-verordening.

##### • Indeling overeenkomstig

Richtlijn 67/548/EEG of

Richtlijn 1999/45/EG

Vervalt.

##### • Speciale gevaarsomschrijving

voor mens en milieu:

Het product moet geen markering krijgen op basis van het berekeningsproces van de "Algemene classificatierichtlijn voor bereidingen in de EG", laatste editie.

##### • Classificatiesysteem:

De Classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de vakliteratuur en van de onderneming.

#### 2.2 Etiketteringselementen

##### • Etikettering overeenkomstig

Verordening (EG) nr. 1272/2008

vervalt

##### • Gevaarspictogrammen

vervalt

##### • Signaalwoord

vervalt

##### • Gevaarsaanduidingen

vervalt

##### • Aanvullende gegevens:

EUH208 Bevat C14-16-18 Alkyl phenol. Kan een allergische reactie veroorzaken.

EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

#### 2.3 Andere gevaren

##### • Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

##### • PBT:

Niet bruikbaar.

(Vervolg op blz. 2)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 24.04.2015

Versienummer 2

Herziening van: 24.04.2015

Handelsnaam: Protecton Motor Oil Special 5W-40

(Vervolg van blz. 1)

· **zPzB:** Niet bruikbaar.

### \* RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

#### · 3.2 Mengsels

| · Gevaarlijke inhoudstoffen:                                      |   |          |
|---|---|----------|
| CAS: 72623-87-1<br>EINECS: 276-738-4<br>Reg.nr.: 01-2119474889-13 | smeeroliën (aardolie), C20-50-, uit met waterstof behandelde neutrale olie verkregen<br>⚠ Asp. Tox. 1, H304   | 2,5-10%  |
|   | C14-16-18 Alkyl phenol<br>⚠ Xi R43<br>R53<br>⚠ Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 4, H413  | 1-2,5%   |
| CAS: 93819-94-4<br>EINECS: 298-577-9<br>Reg.nr.: 01-2119543726-33 | zinc bis[O-(6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)] bis(dithiophosphate)<br>⚠ Xi R38-41; ⚠ N R51/53<br>⚠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ Skin Irrit. 2, H315 | 0,1-1,0% |

· **Aanvullende gegevens:** Hoog geraffineerde olie bevat <3% (w/w) DMSO extract, bepaald volgens IP346. De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

#### · 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- **Algemene informatie:** Geen speciale maatregelen noodzakelijk.
- **Na het inademen:** Frisse lucht toedienen; bij klachten arts ontbieden.
- **Na huidcontact:** Over het algemeen is het product niet prikkelend voor de huid
- **Na oogcontact:** Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen
- **Na inslikken:** Geen braken teweegbrengen en onmiddellijk medische hulp raadplegen.

#### · 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

#### · 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Bij inslikking of bij braken, gevaar voor indringing in de longen.

### RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

#### · 5.1 Blusmiddelen

- **Geschikte blusmiddelen:** CO<sub>2</sub>, droge chemicaliën, schuim. Water kan gebruikt worden om blootgesteld materiaal af te koelen en te beschermen.

#### · Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn:

Krachtige waterstraal

#### · 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Bij verhitting of brand is het ontstaan van giftige gassen mogelijk.

#### · 5.3 Advies voor brandweelieden

#### · Speciale beschermende kleding:

Adembeschermingsapparaat dragen dat niet afhankelijk is van de omgevingslucht. Volledig beschermende overall aantrekken.

### RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

#### · 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Persoonlijke beschermingskleding dragen.

#### · 6.2

#### · Milieuvoorzorgsmaatregelen:

Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.

#### · 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:

Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.  
Van het wateroppervlak verwijderen (b.v. afskimmen, afzuigen).

#### · 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Er komen geen gevaarlijke stoffen vrij.  
Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.  
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.

(Vervolg op blz. 3)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 24.04.2015

Versienummer 2

Herziening van: 24.04.2015

Handelsnaam: Protecton Motor Oil Special 5W-40

(Vervolg van blz. 2)


Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

### RUBRIEK 7: Hantering en opslag

- **7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**      Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk. Olienevelvorming vermijden.
- **Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:**      Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.
- **7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**
- **Opslag:**
- **Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:**      Enkel in de originele verpakking bewaren.
- **Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:**      Niet noodzakelijk.
- **Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:**      Koel en droog bewaren in goed gesloten vaten.
- **7.3 Specifiek eindgebruik**      Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

- **Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:**      Geen aanvullende gegevens. Zie 7.
- **8.1 Controleparameters**
- **Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:**      Bevat minerale olie. Onder omstandigheden die mist kunnen voortbrengen, moet men de U.S. OSHA PEL van 5 mg per kubieke meter, ACGIH STEL van 10 mg per kubieke meter naleven.
- **Aanvullende gegevens:**      Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.
- **8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**
- **Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:**
- **Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:**      Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.
- **Ademhalingsbescherming:**      Niet noodzakelijk.
- **Handbescherming:**



Draag handschoenen ter bescherming tegen chemicaliën volgens EN 374.

Handschoenen - oliebestendig
- **Handschoenmateriaal**      Nitriëlrubber  
Handschoenen uit PVC  
Handschoenen uit neopreen  
De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve vóór het gebruik worden getest.
- **Doordringingstijd van het handschoenmateriaal**      Voor continu contact bevelen wij handschoenen aan met een doorbraaktijd van meer van 240 minuten, waarbij de voorkeur gegeven wordt aan meer dan 480 minuten in die gevallen waarin geschikte handschoenen geïdentificeerd kunnen worden. Voor kortdurende of spatbescherming bevelen wij hetzelfde aan, maar zijn ons ervan bewust dat geschikte handschoenen die dit beschermingsniveau bieden, mogelijk niet beschikbaar zijn en in dat geval kan een kortere doorbraaktijd aanvaardbaar zijn zolang de procedures voor toepasselijk onderhoud en tijdige vervanging gevolgd worden.  
De dikte van de handschoenen is geen goede maat voor de weerstand van de handschoenen tegen een chemische stof, omdat dit afhankelijk is van de exacte samenstelling van het materiaal waarvan de handschoenen gemaakt zijn.  
De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.
- **Oogbescherming:**      Bij het omgieten is het gebruik van een veiligheidsbril aan te bevelen.
- **Lichaamsbescherming:**      Draag geschikte beschermende arbeidskleding

(Vervolg op blz. 4)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 24.04.2015

Versienummer 2

Herziening van: 24.04.2015

Handelsnaam: Protecton Motor Oil Special 5W-40

(Vervolg van blz. 3)

### RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

|   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen</b></li> <li>• Algemene gegevens</li> <li>• Voorkomen: <ul style="list-style-type: none"> <li>Vorm: Vloeistof</li> <li>Kleur: Bruin</li> </ul> </li> <li>• Geur: Karakteristiek</li> </ul>   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toestandsverandering</li> <li>• Kookpunt/kookpuntbereik: Niet bepaald.</li> <li>• Druippunt:</li> <li>• Gietpunt: -42 °C (ASTM D97)</li> </ul>   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vlampunt: &gt; 110 °C</li> <li>• Ontvlambaarheid (vast, gasvormig): Niet bruikbaar.</li> <li>• Zelfonsteking: Het product ontbrandt niet uit zichzelf.</li> <li>• Ontploffingsgevaar: Het product is niet ontploffingsgevaarlijk.</li> <li>• Ontploffingsgrenzen: <ul style="list-style-type: none"> <li>Onderste: Niet bepaald.</li> <li>Bovenste: Niet bepaald.</li> </ul> </li> </ul> |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dichtheid bij 20 °C: 0,84 g/cm<sup>3</sup></li> </ul>  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oplosbaarheid in/mengbaarheid met Water: Niet resp. gering mengbaar.</li> </ul>  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water): Niet bepaald.</li> </ul>  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Viscositeit 40 °C: 76,7 mm<sup>2</sup>/s (ASTM D445)</li> </ul>  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oplosmiddelgehalte: <ul style="list-style-type: none"> <li>Organisch oplosmiddel: 0,0 %</li> </ul> </li> <li>• 9.2 Overige informatie: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.</li> </ul>  |  |

### RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

- 10.1 Reactiviteit
- 10.2 Chemische stabiliteit
- Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden: Om thermische ontleding te vermijden niet oververhitten.
- 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties: Reacties met sterke oxidatiemiddelen.
- 10.4 Te vermijden omstandigheden: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten: Geen gevaarlijke ontbindingsproducten bekend.

### \* RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

- 11.1 Informatie over toxicologische effecten
- Acute toxiciteit:
- Primaire aandoening:
  - op de huid: Geen prikkelend effect.
  - aan het oog: Geen prikkelend effect.
  - Overgevoeligheid: Geen effect van overgevoeligheid bekend.
- Aanvullende toxicologische informatie: Het product is op grond van het berekeningsprocédé van de algemene classificatie-richtlijnen voor toebereidingen van de EG in de laatste geldige redactie niet kenmerkingsplichtig. Bij deskundige omgang en gebruik volgens voorschrift veroorzaakt het product op grond van onze ervaring en de ons bekende informatie geen schadelijke effecten op de gezondheid
- Sensibilisatie: Voor sensibilisatie van de luchtwegen en de huid: Is vermoedelijk geen sensibiliserende stof.
- CMR-effecten (kankerverwekkendheid, mutageniteit en giftigheid voor de voortplanting): Dit product bevat minerale oliën die als sterk geraffineerd worden beschouwd en krachtens IARC niet als kankerverwekkend worden beschouwd. Er werd met de IP

(Vervolg op blz. 5)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 24.04.2015

Versienummer 2

Herziening van: 24.04.2015

Handelsnaam: Protecton Motor Oil Special 5W-40

(Vervolg van blz. 4)  
346-test aangetoond dat alle oliën in dit product minder dan 3% extraheerbare stoffen bevatten.

### RUBRIEK 12: Ecologische informatie

- **12.1 Toxiciteit**
- **Aquatische toxiciteit:** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **12.2 Persistentie en afbreekbaarheid** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **Verdere informatie:** Het product is biologisch moeilijk afbreekbaar.
- **12.3 Bioaccumulatie** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **12.4 Mobiliteit in de bodem** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **Ecotoxische effecten:**
- **Opmerking:** Deze stof is normaliter onschadelijk voor aquatische organismen. Het product werd nog niet getest. Deze bewering werd afgeleid uit de eigenschappen van de afzonderlijke componenten.
- **Verdere ecologische informatie:**
- **Algemene informatie:** Waterbezwaarlijkheid (NL) 11: Weinig schadelijk voor water levende organismen. Gevaar voor water klasse 1 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water klein Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in de riolering.
- **12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**
- **PBT:** Niet bruikbaar.
- **zPzB:** Niet bruikbaar.
- **12.6 Andere schadelijke effecten** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

- **13.1 Afvalverwerkingsmethoden**
- **Aanbeveling:** Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.

#### • Europese afvalcatalogus

|           |   |
|-----------|---|
| 13 02 05* | niet-gechloreerde minerale motor-, transmissie- en smeeroilie |
|-----------|---|

#### • Niet gereinigde verpakkingen:

- **Aanbeveling:** Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

- |   |                 |
|---|-----------------|
| • <b>14.1 VN-nummer</b>   |                 |
| • <b>ADR,ADN, ADN, IMDG, IATA</b>   | vervalt         |
| • <b>14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b>            |                 |
| • <b>ADR,ADN, ADN, IMDG, IATA</b>   | vervalt         |
| • <b>14.3 Transportgevarenklasse(n)</b>   |                 |
| • <b>ADR,ADN, ADN, IMDG, IATA</b>   |                 |
| • <b>klasse</b>   | vervalt         |
| • <b>14.4 Verpakkingsgroep:</b>   |                 |
| • <b>ADR,ADN, IMDG, IATA</b>  | vervalt         |
| • <b>14.5 Milieugevaren:</b>  |                 |
| • <b>Marine pollutant:</b>  | Neen            |
| • <b>14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker</b>                                   | Niet bruikbaar. |
| • <b>14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code</b> | Niet bruikbaar. |
| • <b>VN "Model Regulation":</b>   | -               |

### RUBRIEK 15: Regelgeving

- **15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

#### • SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen

geen der bestanddelen staat op de lijst.

#### • SZW-lijst van mutagene stoffen

geen der bestanddelen staat op de lijst.

#### • NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid

geen der bestanddelen staat op de lijst.

(Vervolg op blz. 6)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 24.04.2015

Versienummer 2

Herziening van: 24.04.2015

**Handelsnaam: Protecton Motor Oil Special 5W-40**

(Vervolg van blz. 5)

|  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling</b></li> </ul> |
| geen der bestanddelen staat op de lijst.   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding</b></li> </ul> |
| geen der bestanddelen staat op de lijst.   |

- **Nationale voorschriften:**

- **Gevaarklasse v. water:** WGK 1 (D) (Zelfclassificatie): weinig gevaarlijk voor water.
- **15.2**
- **Chemischeveiligheidsbeoordeling:** Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

### RUBRIEK 16: Overige informatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van producteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

- **Relevante zinnen**

|        |  |
|--------|--|
| H304   | Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.  |
| H315   | Veroorzaakt huidirritatie.   |
| H317   | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.   |
| H318   | Veroorzaakt ernstig oogletsel.   |
| H411   | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.  |
| H413   | Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.   |
| R38    | Irriterend voor de huid.   |
| R41    | Gevaar voor ernstig oogletsel.   |
| R43    | Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.  |
| R51/53 | Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. |
| R53    | Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.   |
- **Blad met gegevens van de afgifte-sector:** Product safety department.
- **Contact-persoon:** Product safety department
- **Afkortingen en acroniemen:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2  
Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1  
Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1  
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1  
Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2  
Aquatic Chronic 4: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 4
- **Bronnen** EC/453-2010