



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Lackier Grundierung AEROSOL

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRODUCTNAAM | Lackier Grundierung AEROSOL |
| PRODUCTNR. | RF0129, RF0170, 69330904116, 69330905116, RF0195, RF0129M, RF0170M |
| LEVERANCIER | HONEYWELL AFTERMARKET EUROPE 21 Avenue Saint-Mathurin BP 70233 60002 Beauvais Cedex - France TEL+33(0)3 44 12 30 30 FAX +33(0)3 44 12 33 66 A Honeywell Consumer Products Group Company www.holtsauto.com |
| CONTACTPERSOON | Regulatory Affairs |
| TELEFOONNUMMER VOOR NOODGEVALLEN | FR - INRS Tél: +33 (0)1.45.42.59.59 24hrs B - Antigifcentrum Tél: +32.70.245.245 24hrs NL - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne: tel. +31 (0)30 274 91 11 24hrs UK - 00 44 (0) 161 491 7391 office hrs = 0900 - 1700 hrs Out of office hours Tel: 020 7358 9167 |

2 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Zeer licht ontvlambaar. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Irriterend voor de ogen.

CLASSIFICATIE Xi;R36. F+;R12. R66, R67.

3 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

| Naam | EEC (EINECS) NR. | CAS-nr. | Inhoud | Classificatie |
|----------------|---------------------|-----------|--------|------------------------------|
| ACETON | 200-662-2 | 67-64-1 | 30-60% | F;R11 Xi;R36 R66 R67 |
| BUTAAN | 203-448-7 | 106-97-8 | 10-30% | F+;R12 |
| XYLEEN | 215-535-7 | 1330-20-7 | 5-10% | R10 Xn;R20/21 Xi;R38 |
| BUTAAN-1-OL | 200-751-6 | 71-36-3 | 5-10% | R10 Xn;R22 Xi;R37/38,R41 R67 |
| N-BUTYLACETAAT | 204-658-1 | 123-86-4 | 5-10% | R10 R66 R67 |

De volledige tekst voor alle R-zinnen wordt getoond in paragraaf 16.

4 EERSTEHULPMAATREGELEN

ALGEMENE INFORMATIE

Slachtoffer direct in de frisse lucht brengen. Bij aanhoudende klachten medische hulp inschakelen.

INADEMING

Slachtoffer onmiddellijk in de frisse lucht brengen. Slachtoffer bij moeilijke ademhaling door deskundig personeel zuurstof laten toedienen. Slachtoffer warm houden en niet laten bewegen. Onmiddellijk medische hulp inschakelen.

INSLIKKEN

Niet van toepassing.

CONTACT MET DE HUID

Huid onmiddellijk met water en zeep wassen. Bij aanhoudende klachten medische hulp inschakelen.

CONTACT MET DE OGEN

Voor het spoelen contactlenzen uit de ogen halen. Ogen onmiddellijk met overvloedig water uitspoelen en bij spoelen oogleden optillen. Minimaal 15 minuten blijven spoelen. Bij aanhoudende klachten medische hulp inschakelen.

5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Lackier Grundierung AEROSOL**BLUSMIDDELEN**

Gebruik Poeder. Droge chemicaliën, zand, dolomiet enz. Waternevel, mist of nevel.

SPECIALE BRANDBESTRIJDINGSPROCEDURES

Houders in de buurt van het vuur verwijderen of koelen met water. Aan vuur blootgestelde houders met water koelen en dampen verspreiden.

UITZONDERLIJKE BRAND- EN ONTPLOFFINGSGEVAREN

Buitengewoon ontvlambaar. Kan bij brand ontploffen. Bij verwarming nemen volume en druk sterk toe, hetgeen explosie van de houder tot gevolg heeft.

6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT**REINIGINGSMETHODEN**

De vereiste beschermende uitrusting dragen. Alle ontstekingsbronnen doven/neutraliseren. Vonken, vlammen en warmte vermijden en niet roken. Ventileren. Laten verdampen. Vanwege explosiegevaar buiten besloten ruimten houden. Indien lekkage niet gestopt kan worden, het gebied ontruimen.

7 HANTERING EN OPSLAG**GEBRUIKSVORZORGSMATREGELEN**

Uit de buurt van hitte, vonken en open vuur houden. Morsen en contact met huid en ogen vermijden. Goed ventileren, inademing van dampen vermijden. Geschikt ademhalingsapparaat gebruiken indien luchtvervuiling boven aanvaardbaar niveau is.

OPSLAGVOORZORGSMATREGELEN

Houder onder druk: mag niet worden blootgesteld aan temperaturen boven 50°C.

8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

| Naam | Std | TGG - 8 uur | | TGG - 15 min | | Opmerkingen |
|----------------|-----|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | | | |
| ACETON | MAC | 750 ppm | 1780 mg/m3 | | | |
| BUTAAN | MAC | 600 ppm | 1430 mg/m3 | | | |
| BUTAAN-1-OL | MAC | | | 15 ppm | 45 mg/m3 | |
| N-BUTYLACETAAT | MAC | 150 ppm | 710 mg/m3 | | | |
| XYLEEN | WEL | 50 ppm(D) | 220 mg/m3(D) | 100 ppm(D) | 441 mg/m3(D) | |

MAC = Maximaal Aanvaarde Concentraties.

WEL = Workplace Exposure Limit.

OPMERKINGEN OVER BESTANDDELEN

WEL = Workplace Exposure Limits

BESCHERMENDE UITRUSTING**TECHNISCHE MAATREGELEN**

Voor afdoende algemene en plaatselijk afzuigventilatie zorgen.

BESCHERMING VAN DE ADEMHALINGSORGANEN

Geen specifiek advies gegeven, maar ademhalingsbescherming moet gebruikt worden als het algemene niveau het beroepsmatige blootstellingslimiet (OEL) overschrijdt.

BESCHERMING VAN DE HANDEN

Bij langdurig of herhaaldelijk contact met de huid, geschikte veiligheidshandschoenen gebruiken. Rubberhandschoenen worden aangeraden. EN374

BESCHERMING VAN DE OGEN

Chemische veiligheidsstofbril dragen waar blootstelling aan de ogen vrij onwaarschijnlijk is.

ANDERE BESCHERMINGSMIDDELEN

Geschikte kleding dragen om elk risico van contact met vloeistof en herhaald of langdurig contact met damp te voorkomen.

HYGIËNISCHE MAATREGELEN

NIET ROKEN IN WERKGEBIED! Wassen bij elke onderbreking van het werk en vóór het eten, roken en gebruiken van het toilet. Besmette kledingstukken direct uittrekken. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

Lackier Grundierung AEROSOL

9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

| | | | |
|---------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------|
| VOORKOMEN | Aërosol Vloeistof | | |
| GEUR | Karakteristiek | | |
| KOOKPUNT (°C) | -44 | RELATIEVE DICHTHEID | 0.76 |
| VLAMPUNT (°C) | -97 | VLUCHTIGE ORGANISCHE VERBINDINGEN (VOC) | <690 g/litre |

10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT

STABILITEIT

Stabiël onder normale temperatuuroomstandigheden.

TE VERMIJDEN CONDITIES

Hitte, vlammen en andere ontstekingsbronnen vermijden. Contact vermijden met Sterk oxiderende middelen. Sterke alkaliën. Sterke minerale zuren.

GEVAARLIJKE ONTLEDINGSPRODUCTEN

Vuur veroorzaakt: Rook/gassen/dampen van Koolmonoxide (CO). Kooldioxide (CO₂).

11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

INADEMING

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Dampen kunnen hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid en misselijkheid veroorzaken. Langdurige inhalatie van hoge concentraties kan de luchtwegen beschadigen.

CONTACT MET DE HUID

Ontvet de huid, kan kloven of eczeem veroorzaken. Langdurige of herhaalde blootstelling kan ernstige irritatie veroorzaken. Langdurig contact kan een droge huid veroorzaken.

CONTACT MET DE OGEN

Spetters en stoom kunnen irritatie en brandende ogen veroorzaken.

WIJZE VAN OPNAME

Inademing. Contact met de huid en/of ogen.

12 ECOLOGISCHE INFORMATIE

ECOTOXICITEIT

Er zijn geen negatieve gevolgen voor het aquatisch milieu bekend.

13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

OPRUIMINGSMETHODEN

Lege houders vanwege ontploffingsgevaar niet verbanden. Afval moet in overeenstemming met de betreffende voorschriften van de plaatselijke autoriteiten worden verwerkt.

14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

ALGEMEEN

Gelimiteerde hoeveelheden LQ2



| | | | |
|--------------------------|----------|-------------------------|------|
| JUISTE VERVOERSNAAM | AEROSOLS | | |
| ANNOTATIES WEGVERVOER | 5F | | |
| UN-NR. VOOR WEGTRANSPORT | 1950 | ADR-KLASSE NR | 2 |
| ADR KLASSE | Class 2 | ADR VERPAKKINGSGROEP | N/A |
| ADR-ETIKET NR | 2.1 | RID-KLASSE NR | 2 |
| RID VERPAKKINGSGROEP | N/A | UN-NR. ZEE | 1950 |
| IMDG KLASSE | 2.1 | IMDG VERPAKKINGSGROEP | N/A |
| EMS | F-D, S-U | MARIENE VERONTREINIGING | Nee. |
| UN-NR LUCHT | 1950 | ICAO KLASSE | 2.1 |

Lackier Grundierung AEROSOL

VERPAKKINGSGROEP
LUCHTVERVOER

N/A

15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

ETIKETTERING



Irriterend



Zeer licht ontvlambaar

RISICO ZINNEN

| | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| R12 | Zeer licht ontvlambaar. |
| R36 | Irriterend voor de ogen. |
| R66 | Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. |
| R67 | Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. |

VEILIGHEIDSZINNEN

| | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S2 | Buiten bereik van kinderen bewaren. |
| S9 | Op een goed geventileerde plaats bewaren. |
| S16 | Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. |
| S23 | Damp/spuitnevel niet inademen. |
| S25 | Aanraking met de ogen vermijden. |
| S26 | Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. |
| S37 | Draag geschikte handschoenen. |
| S51 | Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. |
| A1 | Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. |
| A2 | Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp. |
| S46 | In geval van inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen. |
| S29/56 | Afval niet in de gootsteen werpen; deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. |

EG-RICHTLIJNEN

Richtlijn 67/548/EEG betreffende gevaarlijke stoffen. Richtlijn 1999/45/EG betreffende gevaarlijke preparaten. VOC Directive - 2004/42/EC

16 OVERIGE INFORMATIE

| | |
|---------------------------|------------|
| HERZIENINGSDATUM | 19/03/2009 |
| HERZ. NR. / VERVANGEN VIB | 8 |
| VIB NR | 13632 |
| DATUM | 05/03/07 |

RISICO ZINNEN (VOLLEDIGE TEKST)

| | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| R67 | Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. |
| R41 | Gevaar voor ernstig oogletsel. |
| R66 | Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. |
| R37/38 | Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid. |
| R38 | Irriterend voor de huid. |
| R36 | Irriterend voor de ogen. |
| R11 | Licht ontvlambaar. |
| R10 | Ontvlambaar. |
| R20/21 | Schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid. |
| R22 | Schadelijk bij opname door de mond. |
| R12 | Zeer licht ontvlambaar. |

Lackier Grundierung AEROSOL

EXONERATIECLAUSULE

Deze informatie geldt alleen voor de aangegeven specifieke materialen en geldt mogelijk niet voor deze materialen in combinatie met andere materialen of in een proces. De informatie is evenals de aangegeven datum, naar beste kunnen en weten, accuraat en betrouwbaar. Er wordt echter geen garantie of verklaring gegeven ten aanzien van de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zelf te bepalen in hoeverre de informatie geschikt is voor zijn eigen gebruik.